

ESAB Cutmaster 40

Könnyűipari kézi plazmavágó berendezés



Az ESAB Cutmaster 40 az egyik legkedvezőbb árú, kiváló minőségű plazmavágó berendezés a piacon. 230 V-os hálózati feszültségen a Cutmaster 40 kimenő teljesítménye 40 A, ajánlott vágási kapacitása 12 mm. A TRUE sorozathoz tartozó Cutmaster 40 készülékkel egész nap az ajánlott vágási kapacitással dolgozhat és biztos lehet abban, hogy rendelkezésére áll az extra teljesítmény, amikor szüksége van rá. A komplett csomag a következőket tartalmazza: hordtáska, áramforrás testkábelrel és testcsipesszel, 2 adapter 120 V-ról történő üzemeltetéshez, SL60 égő 6,1 m-es kábellel, kezelési utasítás és DVD.

- True Cut™ (darabolási kapacitás)– 12 mm
- Max Cut (finomvágás)- 22 mm
- Automatikus hálózati feszültség választó
- TD Surelok Technológia a jobb, minőségi vágáshoz és a hosszabb alkatrész élettartamért
- Könnyített kialakítás a hordozhatóságért

További információért látogasson el az esab.hu weboldalra.

Felhasználási területek

- Járműkarosszéria javítása és helyreállítása
- Csőhálózatok építése, épületgépészet
- Építőipar
- Gépkölcsonzés
- Karbantartás és javítás
- Díszítőmunka



Specifikációk / Műszaki adatok

Teljesítmény

Ajánlott vágási kapacitás 12 mm 230 V-on

Maximális vágási kapacitás 22,2 mm 230 V-on

Lyukasztási kapacitás 8 mm 230 V-on

Max. kimenő áramerősség [A] 40 A 230 V-on

Teljesítmény 3,8 kW

Méretek 117 mm x 228 mm x 470 mm

Súly 11,8 kg

Égő levegőnyomása 5,2 bar

Égő levegőfogyasztása 190 l/min

Bemenő feszültség 230 V, 1 fázis, 50/60 Hz

Terhelhetőség 40%, 40 A és 230 V mellett

Áramfelvétel leff értéknél 13,5 A 230 V-on

Rendelési információk –

Megnevezés

ESAB Cutmaster 40 6,1 m SL60 120/230 V 1 fázis CE

Cikkszám

0559142460

Rendelési információk – Kopó- és pótalkatrészek

SL 60 fogyóeszközök

Cikkszám

Elektróda 9-8215

Indítópatron 9-8213

Vágófúvóka – vonó vágás (40 A) 9-8207

Vágófúvóka – távolságtartó vágás (40 A) 9-8208

Faragófúvóka – (40 A) 9-8225

Hővédő védő kerámia 9-8218

Védő kerámia a daraboláshoz (Hővédő sapka) 9-8244

Védő kerámia a hosszú élettartamhoz (csészealj) 9-8237

Gouging Profiles				
	Output Range	Depth	Width	Profile
Tip A	40 Amps (MAX)	Shallow	Narrow	
Tip B	50-100 Amps	Deep	Narrow	
Tip C	60-120 Amps	Moderate	Moderate	
Tip D	60-120 Amps	Shallow	Wide	
Tip E	120 Amps	Moderate	Wide	

Opcionális elemek és tartozékok

Leírás	Cikkszám
Pótalkatrész készlet	5-2551
Deluxe vágásvezető körhöz	7-8910
Vágásvezető készlet körhöz	7-3291
Görgős vágásvezető készlet rádiushoz	7-7501
Vágásvezető egyeneshez	7-8911
Távolságtartó vágásvezető 40 A	9-8251
Távolságtartó vágásvezető 60-120 A	9-8281
Kézvédő	9-8420
Bőr tömlővédők 6,1 m	9-1260
Bőr tömlővédő 15,2 m	9-1280
ATC® 1Torch® SL 60 75° 6.1M	7-5204
ATC® 1Torch® SL 60 90° 6.1M	7-5260

Megjegyzés: Minden pótalkatrész készlet tíz (10) fűvókát, öt (5) elektródát és egy (1) indítópatront tartalmaz.



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =



XA00175213/ 2015.02.03./ Az ESAB fenntartja magának a jogot az előzetes értesítés nélkül történő változtatásra