

CUT-120I Inverteres Plazmavágó

Pilot íves plazmavágó, pisztollyal



A pilot segédívnek köszönhetően a gép képes a levegőben történő ívgyújtásra, ezáltal lehetőség van vezetőkocsi és körzőkészlet használatára is.

Nagy bekapcsolási idő: 60% 70A, munkakábel, Digitális kijelző

Technikai paraméterek: CUT 120I

Csatlakozó feszültség (V)	3-fázis, AC,	380 V ± 15%
Névleges input teljesítmény (kVA)	6,6	
Üresjárás feszültség (V)	250	
Névleges kimeneti (szekunder) áramerősség (A)		100
Névleges kimeneti (szekunder) feszültség (V)		96
Bekapcsolási idő	60%	
Segédív rendszer	HF érintés nélküli	
Az égő belső átmérője (mm)	1,0	
A sűrített levegő kompresszor nyomása (bar)		8,0
Vágható anyagvastagság (mm)	1 - 35	
Tömeg (kg)	36	
Méret (mm)	560x370x350	

Ajándék tartozékok:

2m 10mm munkakábel, Kézipajzs, Salakolókalapács /drótkefe, 5m A81 plazmavágó pisztoly

Az ajándék tartozékokra a garancia nem terjed ki!

A műszaki adatok a gyártó által kibocsátott információk.

A paraméterek optimális körülmények között a technológiai előírások betartásával érvényesek.

A termékre 2 év garanciát vállalunk!