

CUT-70 Inverteres Plazmavágó

Pilot íves plazmavágó, pisztollyal



A pilot segédívnek köszönhetően a gép képes a levegőben történő ívgyújtásra, ezáltal lehetőség van vezetőkocsi és körzőkészlet használatára is.
Nagy bekapcsolási idő: 60% 70A, munkakábel, Digitális kijelző

Technikai paraméterek

Technikai paraméterek	CUT-70 B
Névleges bemenő feszültség (V)	380
Névleges bemenő frekvencia (Hz)	50/60
Névleges bemenő teljesítmény (kVA)	5,5
Vágóáram tartomány (A)	20-70
Névleges vágási feszültség (V)	104
Üresjárat feszültség (V) loss (W)	250V±20V,280W
Ívgyújtás	Pilot (levegőbe gyújtás)
Levegő nyomás	4,5-6 bar
Vágható anyagvastagság – acél (mm)	1-től 20-ig
Bekapcsolási idő (%)	60
Hatásfok (%)	85
Teljesítmény tényező (cos)	0,93
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP21S
Nettó súly (kg)	19
Bruttó súly (kg)	23
Termék méret (mm)	575*230*407
Csomagolási méret (mm)	675*285*445

Levegő fogyasztás: 140-280 l/perc

Ajándék tartozékok:

2m 10mm munkakábel, Kézipajzs, Salakolókalapács /drótkefe, 5m A81 plazmavágó pisztoly

Az ajándék tartozékokra a garancia nem terjed ki!

A műszaki adatok a gyártó által kibocsátott információk.

A paraméterek optimális körülmények között a technológiai előírások betartásával érvényesek.

A termékre 2 év garanciát vállalunk!