

SMARTTECH HP-250 PS

HF GYÚJTÁSÚ DC-AWI HEGESZTŐ INVERTER BEVONTELEKTRÓDÁS FUNKCIÓVAL



Szénacélok, saválló anyagok, nemesfémek DC-AWI és MMA hegesztésére.
AWI módban alumínium hegesztésére nem alkalmas. (ahhoz váltóáram "AC" szükséges)

Műszaki paraméterek:

Hálózati feszültség: 1x230V

Szükséges biztosíték: 20-25 A

Üresjáratú feszültség: 56V

Hegesztőáram tartomány MMA mód: 30-250 A

AWI mód: 10-250 A

Hegesztő elektróda átmérő: 1.6-4.0 mm

Bekapcsolási idő MMA mód: (20C) 35% -250A

AWI mód: (20C) 60% – 250 A

Maximális hegeszthető anyagvastagság 14 mm

25-ös diense csatlakozással

Védelmi osztály: IP21

Szükséges áramfejlesztő: 12 kVA

Méret: 430x210x360 mm

Súly: 14 kg

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 8 mm

Saválló: 8 mm

Alumínium: –

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 12 mm

Saválló: 12 mm

Alumínium: 8 mm

Óránként elhegeszthető elektródák száma:

1,6 – 62 db ; 2,0 – 50 db ; 2,5 – 47 db ; 3,2 – 45 db ; 4,0 – 32 db

Állítható:

Főáram, Bázisáram, Impulzus frekvencia, Áram lefutás, Lassú impulzus, Gyors impulzus

Ajándék tartozékok:

2m/16mm testkábel, 2m/16mm munkakábel, AWI munkakábel, Kopóanyag indulókészlet
Salakolókalapács/drótkefe, Kézipajzs

Az ajándék tartozékokra a garancia nem terjed ki!

A termékre 2 év garanciát vállalunk!